

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	DUPLO 30 T	DUPLO 25/2	DUPLO 20/2 T	ANMERKUNGEN
Tragkraft 3000 kg auf der Plattform mit befliesbarem Dach	■			
Tragkraft 2.500 kg auf jeder der beiden Plattformen		■		
Tragkraft 2000 kg auf Plattform und Dach			■	
1 Hebebühne mit 4 elektrohydraulischen teleskopischen Säulen	■	■	■	
1 Plattform mit glatten, elektroverzinkten Lamellen	■		■	
2 Plattformen mit glatten, elektroverzinkten Lamellen		■		
Für die Befliesung ausgelegtes Dach	■		■	Fliesengewicht max. 70 Kg /m2
Befahrbare/Begehbare Überdachung	■		■	Tragfähigkeit des Daches max. 3000 kg.
Vollständig feuerverzinkte Struktur	■	■	■	Außer in Grau RAL 7040 lackierte Säulen
Mechanischer Ausgleich mit Ritzeln, Ketten	■	■	■	
4 Hubzylinder mit Fangventil	■	■	■	
4 elektromechanische Sicherheitsblöcke	■	■	■	
1 Tastenfeld mit „Totmannschaltung“ und IP 65 Schlüssel	■	■	■	
1 Schalttafel auf der Plattform	■	■	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor auf der Plattform	■	■	■	
Nylonverpackung	■	■	■	
Ankerbolzen	■	■	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
Plattformbreite 2200, 2700 mm	□	□	□	
Einphasige Stromversorgung 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	
Nicht standardmäßige Stromversorgung	□	□	□	Auf Anfrage
Blinklicht	□	□	□	
Summer	□	□	□	
Niederspannungs-Beleuchtungsvorrichtung mit LED zur Innenbeleuchtung	□	□	□	
2 Lichtvorhänge automatische Kontrolle vorwärts - rückwärts H = 600 mm	□	□	□	
Fotozelle zur Überprüfung der Anwesenheit eines Fahrzeugs auf dem Dach	□		□	
Tastenfeld aus Edelstahl	□	□	□	
Fernsteuerung jeder Empfänger	□	□	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung jeder Sender	□	□	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Geräuscharme Hydraulikpumpe	□	□	□	Auf Anfrage
Handpumpensatz	□	□	□	
Edelstahl-Eckleiste für Schachtkantenschutz	□	□	□	
Palettensatz für den Versand	□	□	□	
Steuergerät auf Holzkasten	□	□	□	