

MONO

	Portata	Corsa Standard	Corsa Max	Pedana Minima	Pedana Standard	Pedana Max	Distanza Pedana	Fossa	Potenza	Velocità	Alimentazione	Peso Standard	Note
MONO 7,5	750 kg.	4000 mm	17000 mm	500x840 mm	2000x2500 mm	2000x2500 mm		130 mm	2,5 kw	0,15 m/s	400 v / 50 hz	1150 kg.	La velocità' dipende dal diametro del cilindro installato
	1652 lbs	157,5 inch	669,3 inch	19,7x33,1 inch	78,7x98,4 inch	78,7x98,4 inch		5,1 inch	3,4 hp	5,9 inch/s	400 v / 50 hz	2533 lbs	
MONO 10	1000 kg.	4000 mm	17000 mm	500x840 mm	2000x2500 mm	2000x2500 mm		130 mm	2,5 kw	0,15 m/s	400 v / 50 hz	1150 kg.	La velocità' dipende dal diametro del cilindro installato
	2203 lbs	157,5 inch	669,3 inch	19,7x33,1 inch	78,7x98,4 inch	78,7x98,4 inch		5,1 inch	3,4 hp	5,9 inch/s	400 v / 50 hz	2533 lbs	
MONO 15	1500 kg.	4000 mm	17000 mm	500x1150 mm	2000x2500 mm	2000x2500 mm		130 mm	2,5 kw	0,13 m/s	400 v / 50 hz	1350 kg.	La velocità' dipende dal diametro del cilindro installato
	3304 lbs	157,5 inch	669,3 inch	19,7x33,1 inch	78,7x98,4 inch	78,7x98,4 inch		5,1 inch	3,4 hp	5,1 inch/s	400 v / 50 hz	2974 lbs	