

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	TOTALREX 30 GOLD	TOTALREX 30 GOLD + T	TOTALREX 25 GOLD + TP	TOTALREX 30 GOLD F	TOTALREX GOLD 30 +TF	TOTALREX GOLD 25 +TPF	NOTE
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 piattaforma con doghe lisce elettrozincate	■	■	■	■	■	■	
Corsa Max. 4.100 mm.	■	■	■	■	■	■	
Flangiatura Forbice				■	■	■	
Nr. 2 basi per fissaggio in fossa	■	■	■	■	■	■	
Nr. 2 Cilindri di sollevamento	■	■	■	■	■	■	
N. 1 pulsantiera di comando di tipo ascensoristico su piattaforma a "uomo presente" IP 54	■	■	■	■	■	■	
N. 2 pulsantiere di tipo ascensoristico a "uomo presente" con chiave ai piani IP 54	■	■	■	■	■	■	
Modulo di sicurezza per sensori ed elettroserratura	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Sensori elettromagnetici o N. 2 elettroserrature	■	■	■	■	■	■	
Nr. 2 Barriere fotoelettriche H=600 mm., per controllo auto avanti-indietro	■	■	■	■	■	■	
Telesoccorso	■	■	■	■	■	■	Secondo la norma EN 81 - 28
Nr. 1 avvisatore acustico	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 centrale idraulica con motore	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 Quadro elettrico	■	■	■	■	■	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Fermaruota	■	■	■	■	■	■	
2 fermate	■	■	■	■	■	■	
Tetto di copertura in lamiera bugnata		■			■		Transitabilità del tetto: 3000 kg. (Non atto al sollevamento del veicolo)
Tetto piastrellabile in lamiera liscia con vasca di altezza 30 mm.			■			■	Transitabilità del tetto: 3000 kg. (Non atto al sollevamento del veicolo) Peso piastrelle max 70 Kg / m <sup>2</sup> ; La fossa e' modificata per lo spessore della piastrellatura
Imballaggio in nylon	■	■	■	■	■	■	
Tasselli di ancoraggio	■	■	■	■	■	■	
Pulsante di emergenza con chiave per accesso in fossa	■	■	■	■	■	■	
Tetto con misure non standard		□	□		□	□	
Piattaforma con misure non standard	□	□	□	□	□	□	
Piattaforma con doghe lisce zincate a caldo (misure standard)	□	□	□	□	□	□	
Maggiorazione per piattaforma con doghe lisce zincate a caldo non standard	□	□	□	□	□	□	
Predisposizione per piastrellatura piattaforma	□	□	□	□	□	□	
Cuscinetti ruota di scorrimento per uso intensivo	□	□	□	□	□	□	Peso piastrelle max 70 Kg /m <sup>2</sup> ; La fossa e' modificata per lo spessore della piastrellatura Aggiungere l'opzione per uso intensivo e kit supporti a terra
Portata fino a 4.000 Kg.	□	□	□	□	□	□	Consigliato oltre i 10 cicli /giorno
Fermata aggiuntiva (terza fermata)	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera aggiuntiva al piano	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera aggiuntiva su piattaforma	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera al piano in acciaio inox	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera su piattaforma in acciaio inox	□	□	□	□	□	□	

