

# MOVE 30 N

	Tragkraft	Standardhub	Max. Hub	Min. Hebebühne	Standard-Hebebühne	Max. Hebebühne	Grube	Leistung	Geschwindigkeit	Versorgung	Standardgewicht	Hinweise
MOVE 30 N	3.000 kg.	4.000 mm	11.000 mm	2.000x2.400 mm	3.000x5.200 mm	3.000x6.000 mm	215 mm	4 kw	0,04 m/s	400 v / 50 hz	3.200 kg.	
	6.608 lbs	157,5 inch	433,1 inch	78,7x94,5 inch	118,1x204,7 inch	118,1x236,2 inch	8,5 inch	5,5 hp	2,4 inch/s	400 v / 50 hz	7048 lbs	

# MOVE 30 L

	Tragkraft	Standardhub	Max. Hub	Min. Hebebühne	Standard-Hebebühne	Max. Hebebühne	Abstand der Hebebühne	Grube	Leistung	Geschwindigkeit	Versorgung	Standardgewicht	Hinweise
MOVE 30 L	3.000 kg.	4.000 mm	16.000 mm	2.000x2.400 mm	2.850x5.200 mm	3.000x6.000 mm		215 mm	4 kw	0,06 m/s	400 v / 50 hz	3.200 kg.	
	6.608 lbs	157,5 inch	629,9 inch	78,7x94,5 inch	112,2x204,7 inch	118,1x236,2 inch		8,5 inch	5,5 hp	2,4 inch/s	400 v / 50 hz	7.048 lbs	
MOVE 30 L-T	3.000 kg.	4.000 mm	11.000 mm	2.000x2.400 mm	2.850x5.200 mm	3.000x5.600 mm	2.100 mm	215 mm	7,5 kw	0,08 m/s	400 v / 50 hz	6.000 kg.	mit Dach
	6.608 lbs	157,5 inch	433,1 inch	78,7x94,5 inch	112,2x204,7 inch	118,1x220,5 inch	82,7 inch	8,5 inch	10,2 hp	3,1 inch/s	400 v / 50 hz	13.216 lbs	