

H 1850 STORE - PARK

	Tragkraft	Standardhub	Abstand der Hebebühne	Maximale Abmessungen Auto	Innere Abstand Säulen (*)	Plattform in der Grube Standard	Untere Plattform Standard
2 EBENEN	2000 kg.	1850 mm	1800 mm	2200x5000 mm	2300 mm	0 mm	2200 x 3860 mm
	4405 lbs	72,8 inch	70,9 inch	86,6x196,8 inch	90,6 inch	0 inch	86,6x152 inch
2 EBENEN + GRÜBE	2000 kg.	1850 mm	1800 mm	2200x5000 mm	2300 mm	2200x5000 mm	2200 x 3860 mm
	4405 lbs	72,8 inch	70,9 inch	86,6x196,8 inch	90,6 inch	86,6x196,8 inch	86,6x152 inch
3 EBENEN + GRÜBE	2000 kg.	1850 mm	1800 mm	2200x5000 (4800) mm	2300 mm	2200x5000 mm	2200 x 5000 mm
	4405 lbs	72,8 inch	70,9 inch	86,6x196,8 (189) inch	90,6 inch	86,6x196,8 inch	86,6x197 inch

(*) Die Breite des Fahrzeugs muss 100 mm weniger als der interne Abstand der Säule. betragen

	Obere Plattform Standard	Grube	Macht der Verschiebung	Hubkraft	Anstiegszeit / Abstiegzeit	Versorgung
2 EBENEN	2200 x 5700 mm	0 mm	0,35 kw	2,2/3,5 kw	30 / 30 s	400 v / 50 hz
	86,6x224,4 inch	0,0 inch	0,5 hp	3/5 hp	30 / 30 s	400 v / 50 hz
2 EBENEN + GRÜBE	2200 x 5700 mm	2200 mm	0,35 kw	2,2/3,5 kw	30 / 30 s	400 v / 50 hz
	86,6x224,4 inch	86,64 inch	0,5 hp	3/5 hp	30 / 30 s	400 v / 50 hz
3 EBENEN + GRÜBE	2200 x 5700 mm	2200 mm	0,35 kw	2,2/3,5 kw	30 / 30 s	400 v / 50 hz
	86,6x224,4 inch	86,64 inch	0,5 hp	3/5 hp	30 / 30 s	400 v / 50 hz

H 2100 STORE - PARK

	Tragkraft	Standardhub	Abstand der Hebebühne	Maximale Abmessungen Auto	Innere Abstand Säulen (*)	Plattform in der Grube Standard	Untere Plattform Standard
2 EBENEN	2500 kg.	2100 mm	2050 mm	2200x5000 mm	2300 mm	0 mm	2200 x 3860 mm
	5511 lbs	82,74 inch	80,74 inch	86,6x196,8 inch	90,6 inch	0 inch	86,6x152 inch
2 EBENEN + GRÜBE	2500 kg.	2100 mm	2050 mm	2200x5000 mm	2300 mm	2200x5000 mm	2200 x 3860 mm
	5511 lbs	82,74 inch	80,74 inch	86,6x196,8 inch	90,6 inch	86,6x196,8 inch	86,6x152 inch
3 EBENEN + GRÜBE	2500 kg.	2100 mm	2050 mm	2200x5000 (4800) mm	2300 mm	2200x5000 mm	2200 x 5000 mm
	5511 lbs	82,74 inch	80,74 inch	86,6x196,8 (189) inch	90,6 inch	86,6x196,8 inch	86,6x197 inch

(*) Die Breite des Fahrzeugs muss 100 mm weniger als der interne Abstand der Säule. betragen

	Obere Plattform Standard	Grube	Macht der Verschiebung	Hubkraft	Anstiegszeit / Abstiegzeit	Versorgung
2 EBENEN	2200 x 5700 mm	0 mm	0,35 kw	2,2/3,5 kw	34 / 34 s	400 v / 50 hz
	86,6x224,4 inch	0,0 inch	0,5 hp	3/5 hp	34 / 34 s	400 v / 50 hz
2 EBENEN + GRÜBE	2200 x 5700 mm	2450 mm	0,35 kw	2,2/3,5 kw	34 / 34 s	400 v / 50 hz
	86,6x224,4 inch	96,54 inch	0,5 hp	3/5 hp	34 / 34 s	400 v / 50 hz
3 EBENEN + GRÜBE	2200 x 5700 mm	2450 mm	0,35 kw	2,2/3,5 kw	34 / 34 s	400 v / 50 hz
	86,6x224,4 inch	96,54 inch	0,5 hp	3/5 hp	34 / 34 s	400 v / 50 hz