

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

| BESCHREIBUNG                                                   | Bipark<br>26 H18 | Bipark<br>26 H21 | BIPARK<br>32 H 21 | ANMERKUNGEN                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040                 | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 2 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen                 | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 1 Standardplattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen      | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 1 Torsionsstab                                                 | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 1 Vorderradstopper                                             | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 1 „Totmann“-Tastenfeld mit IP 65 Schlüssel                     | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 1 Hydraulikaggregat mit Motor und Kunststofftank               | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| 1 Schalttafel                                                  | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| Höhe unter der Plattform einstellbar                           | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| Elektromechanische Schutzeinrichtungen                         | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| Nylonverpackung                                                | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| Ankerbolzen                                                    | ■                | ■                | ■                 |                                                                                             |
| Plattformbreite 1850, 1950 oder 2100 mm                        | □                |                  |                   |                                                                                             |
| Plattformbreite 2400 mm                                        |                  | □                |                   |                                                                                             |
| Tastelfeld-Halteleiste                                         | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät                   | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Säulenabdeckung (2 Stück)                                      | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Blinklicht                                                     | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Summer                                                         | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Handpumpensatz                                                 | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Blechbehälter für Außeneinsatz                                 | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Kunststoffschutz für Zylinderschaft                            | □                |                  |                   |                                                                                             |
| Fotozelle Fahrzeugpräsenz unter der Plattform                  | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Fotozelle Fahrzeugpräsenz auf der Plattform                    | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Einphasige Stromversorgung 220V/1Ph/50-60 Hz                   | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Nicht standardmäßige Stromversorgung                           | □                | □                | □                 | Auf Anfrage; max. 10 verschiedene Schlüssel                                                 |
| Verschiedene Steuerschlüssel auf der Charge                    | □                | □                | □                 | Säulen, Führungen, Rahmen für Säulenverbindung, Bühnenprofil, Aufstiegsrampe und Radstopper |
| Feuerverzinkung                                                | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Steuergerät auf Holzkasten                                     | □                | □                | □                 |                                                                                             |
| Maschine auf Palette                                           | □                | □                | □                 |                                                                                             |