

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	MOVE 30 N	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	
2 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen und Zahnstange	■	
1 Plattform aus Riffelblech	■	
1 Torsionsstab	■	
2 Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 65 auf den Etagen	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	
1 Schalttafel	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
1 Verlangsamungsbausatz	■	
Standardhöhe bis zu 4 m	■	
2 Haltestationen	■	
2 Radstopper	■	
Einstellbare mechanische Verriegelungen auf Etage	■	
Nylonverpackung	■	
Ankerbolzen	■	
Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht	■	
Umkehrführungen	□	
Hub über 4 m. (alle 500 mm.)	□	Anwendbar bis max. H=6,5 m.
Hub über 6,5 m (alle 500 mm.)	□	Anwendbar bis max. H=11 m.
Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen	□	
Zusätzlicher Halt (3. Halt)	□	
Zusätzliche Haltestation	□	Anwendbar bis zu max. 6 Haltestationen
Säulenverbindung in zwei oder mehr Teilen (für jede Verbindung)	□	Zugänglichkeit zum Schacht prüfen
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,06 auf 0,15 m/sec.)	□	Gültig für Zylinder mit 65 mm Kolbenstange und bis zu einem Hub von 6,5 m; empfohlen für Hübe von über 4 m.
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,10 auf 0,15 m/sec.)	□	Gültig für Zylinder mit 80 mm Kolbenstange, Hub von 6,5 m bis 11 m
Zusätzliches Tastenfeld	□	
Lift-Tastenfeld	□	
Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb für jedes Bedienfeld	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	□	
Sirene	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	□	
Soft Starter	□	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	□	Auf Anfrage
Handpumpensatz	□	
Pufferbatterie für Hilfskreise	□	Ermöglicht die Notabsenkung mit Plattform außerhalb der Etage
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	□	
Kolbenpaar unter der Plattform auf der Etage	□	
Vorderankerpaar	□	
Bodenankerpaar	□	
1 fester Handlauf H=1.200 mm. (pro Meter)	□	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	□	

Externe feste Rampen in zwei Teilen	<input type="checkbox"/>	Den Installationsmodus mit OMER überprüfen
Externe lange feste Rampe in einem Stück	<input type="checkbox"/>	Den Installationsmodus mit OMER überprüfen
Bewegliche Rampen auf der Plattform in zwei Teilen	<input type="checkbox"/>	Den Installationsmodus mit OMER überprüfen
2 Lichtvorhänge H=600 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung über 4 m (alle 500 mm)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung Vorderankerpaar	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung Bodenankerpaar	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung feste Rampen in zwei Teilen	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung bewegliche Rampen auf der Plattform in zwei Teilen	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung lange feste Rampe	<input type="checkbox"/>	
Zahnstange auf Palette	<input type="checkbox"/>	
Plattform auf Palette	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	