

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	REX PF	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	
1 Plattform mit glatten, elektroverzinkten Lamellen	■	
Max. Hub 3500 mm.	■	
2 Sockel zur Befestigung im Schacht	■	
2 Hubzylinder	■	
2 Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 65 auf den Etagen	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und Elektroschloss	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	
1 Schalttafel	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
2 Radstopper	■	
2 Haltestationen	■	
Nylonverpackung	■	
Ankerbolzen	■	
Plattform mit Sondermaßen	□	
Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen (Standardmaße)	□	
Zuschlag für Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen in Sondermaßen	□	
Gleitlager für intensive Nutzung	□	Empfohlen bei über 10 Zyklen / Tag
Zusätzlicher Halt (dritter Halt)	□	
Zusätzliches Tastenfeld	□	
Lift-Tastenfeld	□	
Tastenfeld aus Edelstahl	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb für jedes Bedienfeld	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	□	
Sirene	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Aufzüge	□	
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	□	
Soft Starter	□	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	□	Auf Anfrage
Notabsenkmanöver mit Handpumpe	□	
1 fester Handlauf H=1.200 mm. (pro Meter)	□	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	□	
2 Lichtvorhänge H=600 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	□	Komplett mit Stützsäulen
2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	□	Komplett mit Stützsäulen
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	□	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	□	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	□	
Satz mit 4 Bodenstützen	□	
Nicht standardmäßige Stromversorgung	□	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Farbe	□	
Interpon-Boden + Lackierung	□	
Zuschlag für Interpon-Boden + Lackierung für Sonderplattformen	□	
Feuerverzinkung	□	Plattform, Schere und Sockel
Zuschlag für Feuerverzinkung bei Sonderplattformen	□	
Plattformlamellen auf Palette	□	
Steuergerät auf Holzkasten	□	