

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

| BESCHREIBUNG | TOTALMOVE 30 L | ANMERKUNGEN |
|--|----------------|---|
| Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040 | ■ | |
| 2 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen und Zahnstangen | ■ | |
| 1 Plattform aus Riffelblech | ■ | |
| 1 Torsionsstab | ■ | |
| 1 Lift-Tastenfeld auf Plattform mit „Totmanneinrichtung“ mit Schlüssel IP 54 auf Plattform | ■ | |
| 2 Lift-Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 54 auf den Etagen | ■ | |
| Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss | ■ | |
| 2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser | ■ | |
| Notrufmeldung | ■ | Nach DIN EN 81 - 28 |
| 1 Schalttafel | ■ | |
| 1 Hydraulikaggregat mit Motor | ■ | |
| Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz | ■ | |
| 1 Verlangsamungsbausatz | ■ | |
| 1 akustischer Signalgeber | ■ | |
| 1 säulenseitige Schutzeinrichtung | ■ | |
| Standardhöhe bis zu 4 m | ■ | |
| 2 Radstopper | ■ | |
| 2 Haltestationen | ■ | |
| 2 Lichtschranken H=600 mm. | ■ | |
| Einstellbare mechanische Verriegelungen auf Etage | ■ | |
| Pufferbatterie für Hilfskreise | ■ | Ermöglicht die Notabsenkung mit Plattform außerhalb der Etage |
| Nylonverpackung | ■ | |
| Ankerbolzen | ■ | |
| Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht | ■ | |
| Zuschlag für Hübe über 4 m bis 6,5 m (alle 500 mm.) | □ | |
| Zuschlag für Hübe über 6,5 m bis 11 m (alle 500 mm.) | □ | |
| Zuschlag für Hübe über 11 m bis 16 m (alle 500 mm.) | □ | |
| Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen | □ | |
| Zusätzlicher Halt (3. Halt) | □ | |
| Zuschlag für zusätzliche Haltestation | □ | Anwendbar bis zu max. 6 Haltestationen |
| Umkehrführungen | □ | |
| Säulenverbindung in zwei oder mehr Teilen (für jede Verbindung) | □ | Zugänglichkeit zum Schacht prüfen |
| Plattform mit Sondermaßen | □ | |
| Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,06 auf 0,15 m/sec.) | □ | Gültig für Zylinder mit 65 mm Kolbenstange und bis zu einem Hub von 6,5 m; empfohlen für Hübe von mehr als 4 m (nur für 30 L Bewegungen). |
| Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,10 auf 0,15 m/sec.) | □ | Gültig für Zylinder mit 80 mm Kolbenstange, Hub von 6,5 bis 11 m; empfohlen für Hübe über 4 m. |
| Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,08 auf 0,15 m/sec.) | □ | Gültig für Zylinder mit 90 mm Kolbenstange; Hub von 11 m bis 16 m; empfohlen für Hübe über 4 m. |
| Zusätzliches Tastenfeld auf der Etage | □ | |
| Zusätzliches Tastenfeld auf der Plattform | □ | |
| Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl | □ | |
| Tastenfeld auf der Plattform aus Edelstahl | □ | |
| Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor | □ | |
| Zusätzliches Elektroschloss | □ | Zur Steuerung der manuellen Türen |
| Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme | □ | Zur Steuerung der manuellen Türen |
| Externer Impulsantrieb (für jedes Bedienfeld) | □ | Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar |
| Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb) | □ | Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar |
| Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb) | □ | Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar |
| Fernsteuerung Jeder Empfänger | □ | Betriebsreichweite max. 5 m |
| Fernsteuerung Jeder Sender | □ | Betriebsreichweite max. 5 m |
| Blinklicht | □ | |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Sirene | <input type="checkbox"/> | |
| Laserscanner zur Flächenkontrolle | <input type="checkbox"/> | |
| Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) | <input type="checkbox"/> | |
| Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich | <input type="checkbox"/> | |
| Niederspannungs-LED-Leuchten auf der Plattform | <input type="checkbox"/> | |
| Soft Starter | <input type="checkbox"/> | |
| Geräuscharme Hydraulikpumpe | <input type="checkbox"/> | Auf Anfrage |
| Handpumpensatz | <input type="checkbox"/> | |
| Kolbenpaar zum Feststellen auf der Etage unter der Plattform | <input type="checkbox"/> | |
| 1 Fester Handlauf H = 1.200 mm. (pro Meter) | <input type="checkbox"/> | |
| 1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter) | <input type="checkbox"/> | |
| Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm | <input type="checkbox"/> | |
| Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm | <input type="checkbox"/> | |
| 2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto | <input type="checkbox"/> | Komplett mit Stützsäulen |
| 2 Lichtvorhänge H=1200 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto | <input type="checkbox"/> | |
| 2 Lichtvorhänge H=1500 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto | <input type="checkbox"/> | |
| 2 Lichtvorhänge H=1800 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto | <input type="checkbox"/> | |
| Tragkonstruktion für Lichtvorhänge (H=1200, 1500, 1800 mm) | <input type="checkbox"/> | |
| Laserscanner zur Flächenkontrolle | <input type="checkbox"/> | |
| GSM-Schnittstelle mit Kabel mit einer Länge von 20 m. | <input type="checkbox"/> | |
| Schwingungsdämpfende Paneele | <input type="checkbox"/> | Auf Anfrage |
| Nicht standardmäßige Stromversorgung | <input type="checkbox"/> | |
| Nicht standardmäßige Farbe | <input type="checkbox"/> | |
| Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Säulen und Führungen) | <input type="checkbox"/> | |
| Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung über 4 m (alle 500 mm) | <input type="checkbox"/> | |
| Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung Sonderplattformen | <input type="checkbox"/> | |
| Feuerverzinkung (Plattform, Säulen und Führungen) | <input type="checkbox"/> | |
| Zuschlag Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.) | <input type="checkbox"/> | |
| Zuschlag für Feuerverzinkung Sonderplattform | <input type="checkbox"/> | |
| Zahnstange auf Palette | <input type="checkbox"/> | |
| Plattform auf Palette | <input type="checkbox"/> | |
| Schutz auf Palette | <input type="checkbox"/> | |
| Steuergerät auf Holzkasten | <input type="checkbox"/> | |