

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	TOTALMOVE 40 L	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	
2 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen und Zahnstangen	■	
1 Plattform aus Riffelblech	■	
1 Torsionsstab	■	
1 Lift-Tastenfeld auf Plattform mit „Totmanneinrichtung“ mit Schlüssel IP 54 auf Plattform	■	
2 Lift-Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 54 auf den Etagen	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	
Notrufmeldung	■	Nach DIN EN 81 - 28
1 Schalttafel	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	
1 Verlangsamungsbausatz	■	
1 akustischer Signalgeber	■	
2 säulenseitige Schutzeinrichtungen	■	
Standardhöhe bis zu 4 m	■	
2 Radstopper	■	
2 Haltestationen	■	
2 Lichtschranken H=600 mm.	■	
Einstellbare mechanische Verriegelungen auf Etage	■	
Pufferbatterie für Hilfskreise	■	Ermöglicht die Notabsenkung mit Plattform außerhalb der Etage
Nylonverpackung	■	
Ankerbolzen	■	
Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht	■	
Zuschlag für Hübe über 4 m (alle 500 mm.)	□	Anwendbar bis max. H=10 m.
Zuschlag für Hübe über 10 m (alle 500 mm.)	□	Anwendbar bis max. H=13.5 m.
Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen	□	
Zusätzlicher Halt (3. Halt)	□	
Zuschlag für zusätzliche Haltestation	□	Anwendbar bis zu max. 6 Haltestationen
Umkehrführungen	□	
Säulenverbindung in zwei oder mehr Teilen (für jede Verbindung)	□	Zugänglichkeit zum Schacht prüfen
Plattform mit Sondermaßen	□	
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,10 auf 0,15 m/sec.)	□	Gültig für Zylinder mit 80 mm Kolbenstange, für alle Hübe bis 10 m; empfohlen für Hübe über 4 m.
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,08 auf 0,15 m/sec.)	□	Valida per cilindri con stelo da 90 mm , corse oltre 10 m fino a 13.5 m
Zusätzliches Tastenfeld auf der Etage	□	
Zusätzliches Tastenfeld auf der Plattform	□	
Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl	□	
Tastenfeld auf der Plattform aus Edelstahl	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb (für jedes Bedienfeld)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	□	
Sirene	□	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	□	

Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	<input type="checkbox"/>	
Niederspannungs-LED-Leuchten auf der Plattform	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Handpumpensatz	<input type="checkbox"/>	
Kolbenpaar zum Feststellen auf der Etage unter der Plattform	<input type="checkbox"/>	
1 Fester Handlauf H = 1.200 mm. (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
2 Lichtvorhänge H=1200 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=1500 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=1800 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	
Tragkonstruktion für Lichtvorhänge (H=1200, 1500, 1800 mm)	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	
GSM-Schnittstelle mit Kabel mit einer Länge von 20 m.	<input type="checkbox"/>	
Schwingungsdämpfende Paneele	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung über 4 m (alle 500 mm)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung Sonderplattform	<input type="checkbox"/>	
Zahnstange auf Palette	<input type="checkbox"/>	
Plattform auf Palette	<input type="checkbox"/>	
Schutz auf Palette	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	