

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	TOTALREX PF	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	
1 Bühne mit glatten, elektroverzinkten Lamellen	■	
Max. Hub 3500 mm.	■	
2 Sockel zur Befestigung im Schacht	■	
2 Hubzylinder	■	
1 Lift-Tastenfeld auf Plattform mit „Totmanneinrichtung“ IP 54	■	
2 Lift-Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 54 auf den Etagen	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und Elektroschloss	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	
2 Lichtvorhänge H=600 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	■	
Notrufmeldung	■	Nach DIN EN 81 - 28
1 akustischer Signalgeber	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	
1 Schalttafel	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 - 460 V/3Ph/60	■	
2 Radstopper	■	
2 Haltestationen	■	
Nylonverpackung	■	
Ankerbolzen	■	
Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht	■	
Plattform mit Sondermaßen	□	
Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen (Standardmaße)	□	
Zuschlag für Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen in Sondermaßen	□	
Gleitlager für intensive Nutzung	□	Empfohlen bei über 10 Zyklen / Tag
Zusätzlicher Halt (dritter Halt)	□	
Zusätzliches Lift-Tastenfeld auf der Etage	□	
Zusätzliches Lift-Tastenfeld auf der Plattform	□	
Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl	□	
Tastenfeld auf Plattform aus Edelstahl	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb für jedes Bedienfeld	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	□	

Sirene	<input type="checkbox"/>	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	<input type="checkbox"/>	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	<input type="checkbox"/>	
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Notabsenkmanöver mit Handpumpe	<input type="checkbox"/>	
1 Fester Handlauf H = 1.200 mm. (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
2 Lichtvorhänge H=1200 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=1500 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=1800 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	
Tragkonstruktion für Lichtvorhänge (H=1200, 1500, 1800 mm)	<input type="checkbox"/>	
GSM-Schnittstelle mit Kabel mit einer Länge von 20 m.	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	
Satz mit 4 Bodenstützen	<input type="checkbox"/>	
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Interpon-Boden + Lackierung für Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung	<input type="checkbox"/>	Plattform, Schere und Sockel
Zuschlag für Feuerverzinkung bei Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	
Plattformlamellen auf Palette	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	