

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	TOTALREX 60 PLATINUM	TOTALREX 40 PLATINUM + T	TOTALREX 35 PLATINUM + TP	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und SILBER RAL 9006	■	■	■	
1 Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen	■	■	■	
Max. Hub 4.200 mm.	■	■	■	
2 Sockel zur Befestigung im Schacht	■	■	■	
4 Hubzylinder	■	■	■	
1 Lift-Tastenfeld auf Plattform mit „Totmanneinrichtung“ IP 54	■	■	■	
2 Lift-Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 54 auf den Etagen	■	■	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss	■	■	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	■	■	
2 Lichtvorhänge H=600 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto	■	■	■	
Notrufmeldung	■	■	■	Nach DIN EN 81 - 28
1 akustischer Signalgeber	■	■	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	■	■	
1 Schalttafel	■	■	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 - 460 V/3Ph/60	■	■	■	
2 Radstopper	■	■	■	
2 Haltestationen	■	■	■	
Abdeckung aus Riffelblech		■		Tragfähigkeit des Dachs 3000 kg (Nicht zum Anheben des Fahrzeugs geeignet)
Befliesbares Dach aus Glattblech mit Tank in der Höhe von 30 mm.			■	Fliesengewicht max 70 Kg / m <sup>2</sup> - Der Schacht ist für die Dicke der Fliesen angepasst Tragfähigkeit des Dachs: 3000 kg. (Nicht geeignet zum Anheben des Fahrzeugs)
Gleitlager	■	■	■	
Nylonverpackung	■	■	■	
Ankerbolzen	■	■	■	
Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht	■	■	■	
Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen	□	□	□	
Zuschlag für Sonderdachgrößen		□	□	
Zusätzlicher Halt (dritter Halt)	□	□	□	
Zusätzliches Tastenfeld auf der Etage	□	□	□	
Zusätzliches Tastenfeld auf der Plattform	□	□	□	
Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl	□	□	□	
Tastenfeld auf der Plattform aus Edelstahl	□	□	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	□	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externe Betätigung mit Rückhaltung des Manövers (Impuls) für jedes Bedienfeld	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	□	□	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	□	□	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	□	□	□	
Sirene	□	□	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	□	□	□	

Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hebegeschwindigkeit von 0,06 bis 0,12 m/s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niederspannungs-LED-Leuchten auf der Plattform		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
1 Fester Handlauf H = 1.200 mm. (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=900 mm, für Vorwärts-/ Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komplett mit Stützsäulen
2 Lichtvorhänge H=1200 mm, für Vorwärts-/ Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=1500 mm, für Vorwärts-/ Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Lichtvorhänge H=1800 mm, für Vorwärts-/ Rückwärtskontrolle Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tragkonstruktion für Lichtvorhänge (H=1200, 1500, 1800 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GSM-Schnittstelle mit Kabel mit einer Länge von 20 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Fotozellen zur Unterbindung der Dachbewegung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GSM-Schnittstelle mit Kabel mit einer Länge von 20 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Satz mit 4 Bodenstützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Schere und Sockel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Dach und Tragkonstruktion)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Interpon-Boden + Lackierung für Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Interpon-Boden + Lackierung für Sonderdach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Plattform, Schere und Sockel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verzinkung (Dach und Tragkonstruktion)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung bei Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung bei Sonderdach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maschine auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plattformlamellen auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	